



Fairwind



Specifikace zařízení

Model			MS12FU-09HRDN1-QRC8GW	MS12FU-12HRDN1-QRC8GW	MS12FU-18HRFN1-QRC8GW	MS12F-24HRDN1-QRC8W
Výkony	Výkon chlazení	Btu/h	9000 (4430 až 10980)	12000 (4820 až 14640)	17500 (6500 až 20120)	22000 (7450 až 24200)
		kW	2,6 (1,3 až 3,2)	3,5 (1,4 až 4,3)	5,1 (1,9 až 5,9)	6,5 (2,2 až 7,1)
	Výkon topení	Btu/h	9500 (3450 až 11780)	12500 (3350 až 15500)	18000 (4350 až 21240)	25000 (5460 až 29500)
		kW	2,8 (1,1 až 3,5)	3,7 (1,0 až 4,5)	5,3 (1,3 až 5,9)	7,3 (1,6 až 8,6)
Elektrické parametry	Napětí	V, 50 Hz	230	230	230	230
	Elektrický příkon chlazení	W	144 až 1240	139 až 1650	157 až 2270	204 až 2730
	Elektrický příkon topení	W	175 až 1230	177 až 1620	191 až 2220	293 až 3090
	Elektrický proud chlazení	A	0,63 až 5,39	0,6 až 7,17	0,68 až 9,87	0,89 až 11,87
	Elektrický proud topení	A	0,76 až 5,35	0,77 až 7,04	0,83 až 9,65	1,27 až 13,43
	Elektrický proud maximální	A	9,0	11,5	12,5	13,5
	Jistič charakteristiky "C"	A	10	16	16	16
	Elektrické napájení k venkovní jednotce	kabel	CYKY 3x1,5	CYKY 3x2,5	CYKY 3x2,5	CYKY 3x2,5
Provozní parametry	SEER	W/W	5,6	5,6	6,1	5,9
	SCOP	W/W	3,8	3,8	3,8	3,8
	Energetická třída		A+	A+	A++	A+
	Průtok vzduchu vnitřní (max./stř./min.)	m ³ /h	650/560/450	650/560/450	750/500/480	1100/970/800
Vnitřní jednotka	Hladina akustického tlaku v 1m (max./stř./min.)	dB(A)	31/38/40	31/39/43	32/34/44	40/47/50
Venkovní jednotka	Hladina akustického tlaku v 1m (max.)	dB(A)	56	56	59	60
	Připojovací potrubí (kapalina/plyn)	mm	6/10	6/10	6/12	10/16
	Max. délka chladivového potrubí	m	25	25	30	30
	Max. převýšení jednotek	m	10	10	20	20
	Množství chladiva R410a	kg	0,8	0,95	1,25	1,95
Rozměry	Vnitřní jednotka (Š x V x Hl.)	mm	800x275x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235
	Venkovní jednotka (Š x V x Hl.)	mm	780x540x250	780x540x250	760x590x285	845x700x320
	Hmotnost vnitřní/venkovní	kg	7,5/28	7,5/27,2	9/34,5	12,5/47
	Rozměry balení vnitřní (Š x V x Hl.)	mm	865x350x265	865x350x265	1015x350x265	1135x315x395
	Rozměry balení venkovní (Š x V x Hl.)	mm	910x585x335	910x585x335	887x645x355	965x755x395
	Provozní rozsah venkovních teplot (chlazení/topení)	°C	(-15 až 50 / -15 až 30)	(-15 až 50 / -15 až 30)	(-15 až 50 / -15 až 30)	(-15 až 50 / -15 až 30)
Aplikace	Plocha místnosti do	m ²	22	30	42	53



Dovozce: KLIMA RAPID, spol. s r.o. / Libušská 826/227a / 142 00 Praha 4
 Tel: +420 244 472 731 / ZELENÁ LINKA 800 100 343
 E-mail: obchod@klimarapid.cz / www.klimarapid.cz

Prodejce: